

Панель для управления фанкойлом

Артикул

PM1423.1239



Описание изделия

Панель контроля температуры фанкойла, с функцией определения и отображения температуры, отображением влажности в реальном времени. Алгоритм контроля температуры, с ручным или автоматическим управлением и функцией отложенного отключения. С реле для управления 1 фанкойлом есть две независимые функции кнопок.

Технические характеристики

Питание

Рабочее напряжение	KNX 30V DC
Максимальная мощность	макс. 12,5 Вт
Максимальное потребление тока	макс. 55mA
Мощность потерь	макс. 6Вт
Потребление тока по EIB/KNX	< 10 mA при 29V DC
Потребление мощности по EIB/KNX	< 150 мВт

Каналы

Количество каналов	1
--------------------	---

Подключения

EIB/KNX

клемма шинного соединителя
одножильный кабель сечением 0,8 мм²

Панель для управления фанкойлом

Класс защиты

IP20

В соответствии с с DIN EN 60529 (IEC 62386)

Температурный диапазон

При работе

-5° C ... + 45° C

При хранении

-25°С...+ 55°С

При транспортировке

-25°С...+ 70°С

Корпус

Тип монтажа

на DIN рейку

Размеры

90 x 72 x 64,5 мм (ВхШхГ)

Ширина в модулях

4 модульных места 18мм

Глубина монтажа

68 мм

Масса

0,19 кг

Корпус, цвет

Пластиковый корпус, серый

Согласования

- EIB / KNX согласно EN 50 090-1, -2

Сертифицировано